

SSS 1

Das Tischgerät ist zum Verschließen von gefüllten Behältern mit Schraubkappen vorgesehen.

Der Verschluss muss auf der Verpackung vormontiert sein. Einsatz in der Kleinserienfertigung.

UNIKO




- ▶ **Einlegen der Behälter in die Maschine:**
 - manuell mit aufgesetztem Deckel
- ▶ **Schraubenkopf:**
 - Servoantrieb mit Drehzahl- und Drehmomenteinstellung
 - Polytan-Reibkegel
 - 3-teilige Schraubenkopfkonstruktion
- ▶ **Deckelverriegelung:** Pneumatischer Anpressdruck
- ▶ **Auswechselbare Teile:**
 - Für die Behälter: Anpressdruckverschluss
 - Für den Verschluss: Kegelkopf oder Backenkopf



- ▶ **Produktionsleistung:** 600 Stück/Stunde (je nach Verpackung und Verschlusstyp)
- ▶ **Stromversorgung:** 230V, 50 Hz
- ▶ **Leistungsaufnahme:** 0,7 kVA
- ▶ **Pneumatische Elemente:** SMC
- ▶ **Luftdruck:** 5-6 bar
- ▶ **Luftverbrauch:** bis zu 1,5 m³/Std.
- ▶ **Abmessungen der Maschine:**
 - Länge: 400 mm
 - Breite: 400 mm
 - Höhe: 550 mm
- ▶ **Gewicht der Maschine:** 30 kg



LEHMANN INDUSTRIE  Kirchenstraße 5, 85413 Hörgerthausen, Deutschland

 +49 (0) 8756 969 3000  info@lehmann-industrie.de

 <https://lehmann-industrie.de>